



Termék részletei

TAC-W11-G5-R-0

TAC-W11-G5-R-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5 m, 3-phase/16 A, with RFID



Általános információ

Bővített terméktípus:	TAC-W11-G5-R-0
Termékazonosító:	6AGC082156
EAN:	8719874450942
Alternative Product Reference:	3Q510001900A
Katalógus szerinti megnevezés:	TAC-W11-G5-R-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5 m, 3-phase/16 A, with RFID
Leírás:	Terra AC wallbox type 2, cable 5 m, 3-phase/16 A, with RFID
Display Name:	TAC-W11-G5-R-0

Műszaki információk

Overload Protection:	Overcurrent protection at 20 A
Communication Interface:	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus
Connection Configuration:	TT, TN

Number of Phases:	3-phase
Number of Miniature Circuit Breakers (MCBs):	Integrated brrbreaker
Surge Suppression:	Included
Enclosure Type:	indoor, outdoor
Energy Meter Type:	AC
Screen Type:	No display
Technical Information:	Features: DC residual current detection Contactor welding detection Networkable via LAN Networkable via Wi-Fi Long-Term Evolution (LTE) Static load management integrated Suitable for dynamic load management With Display Operation and configuration by app Export of charging logs Backend included in delivery
Number of Batteries:	1
Battery Chemical Composition:	Lithium
Battery Weight:	0.8 g
Cable Length:	5 m
EV Connectors:	1 darab
Number of Socket Outlets:	Cable only
Output Power:	Nominal 11 kW
Connection Power:	Nominal 11 kW
Input Current:	3-phase 16 A
Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment:	Resid. Curr. Monitor
Cross-Section (A_{cross}):	2.5 ... 2.5 mm ²
Communication Protocol:	OCPP 1.6
Load Management Method:	OCPP - Based
Authentication Method:	RFID App Free Vending
Impact Resistance Rating:	IK08

Electrical

Input Voltage (U _{in}):	AC 3-phase 380 ... 420 V
Output Voltage (U _{out}):	AC 3-phase 320 ... 480 V
Output Current Maximum (I _{out}):	AC 3-phase 16 A
Frequency (f):	50 ... 60 Hz
Overvoltage Category:	III

Design

Housing Material:	Plastic
-------------------	---------

Anyagok megfelelése

REACH nyilatkozat:	9AKK108467A5693
REACH Information:	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date:	20210928
Konfliktusos ásványi anyagok bejelentő űrlapja (CMRT):	9AKK108468A3363
WEEE Category:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Battery Type:	Button Cell

Környezeti információk

Környezeti hőmérséklet:	Üzemi -30 ... +50 °C Tárolási -50 ... +80 °C
Védettségi szint:	acc. to IEC 60529 IP54
Maximum Operating Altitude Permissible:	2000 m

Méretek

Alaptermék szélessége:	195 mm
Alaptermék magassága:	110 mm
Alaptermék mélysége/hosszúsága:	320 mm
Alaptermék tömege:	4.1 kg

Rendelés

1. szintű csomagolási egységek:	1 darab
1. szintű csomagolás bruttó tömege:	5.6 kg
e-szám (Finnország):	3503421
E-Number (Sweden):	2480098
Alternative Product Reference:	3Q510001900A

Tanúsítványok és nyilatkozatok

Megfelelési nyilatkozat – CE:	9AKK108467A2511
-------------------------------	-----------------

Installation

Mounting Type:	Wall mounting
----------------	---------------

Külső osztályozások és szabványok\	
ETIM 9:	EC002883 - Charging device E-Mobility
ETIM 10:	EC002883 - Charging device for electric vehicles
UNSPSC:	25175002
IDEA Granular Category Code (IGCC):	1311 >> Electric vehicle charging station
Szabványok:	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS

Kategóriák

Termékek > Elektromos hajtású járművek töltési infrastruktúrája > Home Charging Products, AC and DC Wallboxes and Chargers > Global AC Chargers

