



Termék részletei

TAC-W22-S-RD-MC-0

TAC-W22-S-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G



Általános információ	
Bővített terméktípus:	TAC-W22-S-RD-MC-0
Termékazonosító:	6AGC081282
EAN:	8719874450997
Alternative Product Reference:	3Q510000500A
Katalógus szerinti megnevezés:	TAC-W22-S-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G
Leírás:	Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G
Display Name:	TAC-W22-S-RD-MC-0
Műszaki információk	
Overload Protection:	Overcurrent protection at 40 A

Communication Interface:	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus 4G
Connection Configuration:	TT, TN
Number of Phases:	3-phase
Number of Miniature Circuit Breakers (MCBs):	Integrated brrbreaker
Surge Suppression:	Included
Enclosure Type:	indoor, outdoor
Energy Meter Type:	AC-MID
Screen Type:	Display
Technical Information:	Features: DC residual current detection Contactor welding detection Networkable via LAN Networkable via Wi-Fi Long-Term Evolution (LTE) Static load management integrated Suitable for dynamic load management With Display Operation and configuration by app Export of charging logs Backend included in delivery
Number of Batteries:	1
Battery Chemical Composition:	Lithium
Battery Weight:	0.8 g
EV Connectors:	No cable outlet
Number of Socket Outlets:	1 darab
Output Power:	Nominal 22 kW
Connection Power:	Nominal 22 kW
Input Current:	3-phase 32 A
Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment:	Resid. Curr. Monitor
Cross-Section (A_{cross}):	6 ... 6 mm ²
Communication Protocol:	OCPP 1.6
Load Management Method:	OCPP - Based
Authentication Method:	RFID App Free Vending
Impact Resistance Rating:	IK08

Electrical

Input Voltage (U_{in}):	AC 3-phase 380 ... 420 V
Output Voltage (U_{out}):	AC 3-phase 320 ... 480 V
Output Current Maximum (I_{out}):	AC 3-phase 32 A
Frequency (f):	50 ... 60 Hz
Overvoltage Category:	III

Design

Housing Material: Plastic

Anyagok megfelelısége

REACH nyilatkozat: 9AKK108467A5693

REACH Information: False - does not contain substances > 0.1 mass percentage

REACH Date: 20210928

Konfliktusos ásványi anyagok bejelentő űrlapja (CMRT): 9AKK108468A3363

WEEE Category: 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B: Business To Business

Battery Type: Button Cell

Környezeti információk

Környezeti hőmérséklet: Üzemi -30 ... +50 °C
Tárolási -50 ... +80 °C

Védettségi szint: acc. to IEC 60529 IP54

Maximum Operating Altitude Permissible: 2000 m

Méretek

Alaptermék szélessége: 195 mm

Alaptermék magassága: 110 mm

Alaptermék mélysége/hosszúsága: 320 mm

Alaptermék tömege: 3 kg

Screen Size: 3.5 in

Rendelés

1. szintű csomagolási egységek: 1 darab

1. szintű csomagolás bruttó tömege: 3.8 kg

e-szám (Finnország): 3503460

Alternative Product Reference: 3Q510000500A

Tanúsítványok és nyilatkozatok

Megfelelıségi nyilatkozat – CE: 9AKK108467A2511

Installation

Mounting Type: Wall mounting

Külső osztályozások és szabványok\

ETIM 9:	EC002883 - Charging device E-Mobility
ETIM 10:	EC002883 - Charging device for electric vehicles
UNSPSC:	25175002
IDEA Granular Category Code (IGCC):	1311 >> Electric vehicle charging station
Szabványok:	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS

Kategóriák

Termékek > Elektromos hajtású járművek töltési infrastruktúrája > Home Charging Products, AC and DC Wallboxes and Chargers > Global AC Chargers

